

VKF Hagelschutz VKF Nr. 27285

Gruppe 150	Andere - Schwimmbadabdeckungen	
Gesuchsteller	SAROWI AG Tempelstrasse 7 3608 Thun Schweiz	
Hersteller	SAROWI AG 3608 Thun Schweiz	
Produkt	Schwimmbadabdeckung aus Hart-PVC	
Beschrieb	<p>Schwimmbadabdeckung aus Hart-Polyvinylchlorid PVC. Farbe "transparent blau" mit Solareffekt, opak. Oberfläche matt. 3-Kammerhohlprofil mit 3 geschlossenen Kammern. Profilbreite total 77 mm, Profilhöhe 12 mm, Profilstärke oben 1.73 mm, Profilstärke unten 1.14 mm, Rippen/Stege mind. 0.48 mm (gemessen). Seitliche Führung und Deckkappe sind nicht Bestandteil der Schwimmbadabdeckung, (Verschleissenteil, nicht geprüft). Abdeckung schwimmend auf Wasseroberfläche. Die Anerkennung VKF Hagelschutz gilt nur für die geprüfte Farbe/Oberfläche/Glanzgrad.</p>	
Unterlagen	Egli Engineering AG: Prüfbericht '681' (13. März 2017)	
Prüfbestimmungen	14 VKF Schwimmbad-Abdeckungen vom 1. 7 2015, Version 1.04	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 3*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	06.05.2017	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Daniela Bienz

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 27285

Groupe 150	Autre - Couvertures pour piscine	
Requérant	SAROWI AG Tempelstrasse 7 3608 Thun Schweiz	
Fabricant	SAROWI AG 3608 Thun Schweiz	
Produit	Schwimmbadabdeckung aus Hart-PVC	
Description	<p>Couverture de piscine en chlorure de polyvinyle rigide PVC. Couleur « bleu transparent » avec effet solaire, opaque. Surface mate. Profilé creux à 3 compartiments avec 3 compartiments fermés. Largeur totale du profilé 77 mm, hauteur du profilé 12 mm, épaisseur du profilé en haut 1,73 mm, épaisseur du profilé en bas 1,14 mm, raidissements / traverses min. 0,48 mm (mesurés). Le guidage latéral et le capuchon ne font pas partie intégrante de la couverture de piscine, (élément d'usure, non testé). Couverture flottant à la surface de l'eau. La reconnaissance AEAI Protection grêle s'applique seulement à la couleur / à la surface / au degré de brillance testé.</p>	
Documentation	Egli Engineering AG: Rapport d'essais '681' (13. März 2017)	
Conditions d'examen	AEAI 14 « Couvertures de piscines » du 01.07.2015, version 1.04	
Classification	Résistance à la grêle fonctionnalité:	RG 3*
Evaluation	Résistance à la grêle aspect:	RG 3*

Remarques * Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux .

Durée de validité 31.12.2022
Date d'édition 06.05.2017
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Martin Jordi



Daniela Bienz